

Ydeevnedeklaration nr. 10230

1. Byggevaretype:

Udstøbningsmateriale til udfyldning og understøbning af betonelementer.

2. Byggevarereidentifikation:

MARLON Elementfugemørtel 35,45,60

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Funktionsmørtel type G:

Udstøbningsmateriale til udfyldning og understøbning af betonelementer.

4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel A/S

Virkelyst 20

DK-8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført : Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system 2+ og udstedt.

EC certifikat: 1073-CPD-171-2

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne			Harmoniseret teknisk specifikation
	35	45	60	
Trykstyrke	>35 MPa	>45 MPa	>60 MPa	DS/EN 1015-11
Vedhæftningsstyrke	0,15N/mm ²			Tabelværdi i hht. DS/EN 998-2: 2010 annex C
Kloridindhold	< 0,1 vægt %			DS/EN 1015-17
Brandbarhed	Klasse A 1			Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption	NPD			
Dampdiffusionskoefficient	NPD			
Varmeledningsevne/densitet	NPD			
Frostfasthed	Aggressivt miljø			Ingen standardtest tilgængelig


9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør
 Martin Ladegaard

Brædstrup den 25-08-2014
 (sted og dato)



(underskrift)

Marlon Tørmørtel A/S

Virkelyst 20 · 8740 Brædstrup · Tel. +45 75754300 · Fax +45 75754243
 marlon@marlon.dk · marlon.dk · Cvr: 13254079