

## Ydeevnedeklaration nr. 10260

### 1. Byggevaretype:

Udstøbningsmateriale til understøbning af betonelementer.

### 2. Byggevarereidentifikation:

MARLON Ekspanderende Beton45,60

### 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Funktionsmørtel type G:

Udstøbningsmateriale til understøbning af betonelementer.

### 4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel A/S

Virkelyst 20

DK-8740 Brædstrup

### 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

### 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

### 7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført : Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system 2+ og udstedt.

EC certifikat: 1073-CPD-171-2

### 8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne 45                  60	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	>45 MPa   >60 MPa	DS/EN 1015-11
Vedhæftningsstyrke	0,15N/mm <sup>2</sup>	Tabelværdi I hht. DS/EN 998-2: 2010 annex C
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	DS/EN 1015-17
Brandbarhed	Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Aggressivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig

### 9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør  
Martin Ladegaard

Brædstrup den 25-08-2014  
(sted og dato)



(underskrift)

**Marlon Tørmørtel A/S**

Virkelyst 20 · 8740 Brædstrup · Tel. +45 75754300 · Fax +45 75754243  
marlon@marlon.dk · marlon.dk · Cvr: 13254079