

Ydeevnedeklaration nr. 10460

1. Byggevaretype:

KC pudsemørtel type GP

2. Byggevaridentifikation:

Marlon Vandskuringmørtel grå

3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse(r):

Pudsemørtel type GP anvendes til pudsning ind- og udvendigt.

4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 4

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system AVCP-system 4.

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne 998-1	Harmoniseret teknisk specifikation
Blandingsforhold		
Brandbarhed:	Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption:	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet:	NPD	
Frostfasthed:	Moderat miljø	Ingen standardtest tilgængelig
Kloridindhold		

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør
Martin Ladegaard

Brædstrup den 25-08-2014
(sted og dato)



(underskrift)

Marlon Tørmørtel A/S

Virkelyst 20 · 8740 Brædstrup · Tel. +45 75754300 · Fax +45 75754243
marlon@marlon.dk · marlon.dk · Cvr: 13254079