Erstatter version 25.08.2014

Ydeevnedeklaration nr. 1000599

1. Byggevaretype:
Klæbestof til keramiske fliser

2. Byggevareidentifikation:
MARLON Kombiklæb

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):
Fleksibel cementbaseret klæbemiddel med udvidet åbningstid og reduceret slip til montering af keramiske fliser inden- og udendørs

4. Fabrikantens navn og adresse:
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
DK-8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):
AVCP-System 3

7. Notificeret Organs opgave(r), hvis relevant:
Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN12004	Harmoniseret teknisk specifikation
Høj indledende trækstyrke	≥ 1 N/mm^2	EN 1348:2008, 8.2
Høj indledende trækstyrke efter varmepåvirkning	≥ 1 N/mm^2	EN 1348:2008, 8.4
Høj indledende trækstyrke efter vandpåvirkning	≥ 1 N/mm^2	EN 1348:2008, 8.3
Høj indledende trækstyrke efter frost-/tø påvirkning	≥ 1 N/mm^2	EN 1348:2008, 8.5
Udvidet åbningstid (efter 30 min.)	≥ 0,5 N/mm^2	EN1346:2008
Reduceret slip	≤ 0,5 mm	EN1308:2008
Tværgående deformation	≥ 2,5 mm og < 5 mm	EN12002:2009
Farlige stoffer	Se SDS	-
Brandbarhed	Klasse E	-

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Bente Vesterager
Kvalitetschef

Lasse Jakobsen
Senior Technical Manager

Brædstrup 02.06.2026

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20, DK-8740 Brædstrup
marlon@marlon.dk
marlon.dk