# Kalkrens

## Rengøringsmiddel til kalk og cementslør




### Produktbeskrivelse

Fosforsyrebaseret rengøringsmiddel med vaskeaktive stoffer. Til rengøring af især sanitære områder. Skånsomt rensemiddel med stor kalk- og smudsopløsende effekt.

### Anvendelsesområder

Til fjernelse af kalk og cementslør på f.eks. fliser, klinker, mosaik, vinyl og rustfrit stål. MÅ IKKE anvendes på marmor og emalje. Angriber ikke krom eller rustfrit stål.

### Forarbejde

Hvis tvivl om overfladens syrefasthed foretages altid en prøve på et mindre synligt sted.

### Udførelse

Overfladen forvandes med rent vand. Kalkrens omrystes inden brug, herefter fortyndes med vand i forhold 1:5-1:10. Opløsningen påføres med svamp. Undgå løbestriber. Efter en virkningstid på 5-10 min. skures overfladen, og der eftervaskes med rent vand. Afrensning af fugeslør foretages tidligst 24-48 timer efter fugearbejdets afslutning.

# Teknisk information



**Producent**
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

**PH-værdi**
Ca. 1,5-2,0
10 % opløsning: ca. 3,0

**Forbrug**
1 liter pr. 20-40 m². Det anbefales altid at foretage en mindre prøve for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

**Lagring**
Opbevares frostfrit. Min. 12 måneder ved +20°C.

**Indholdsstoffer**
Under 5% EDTA.
Under 5% Nonioniske overfladeaktive stoffer.

**Pr nr.**
4348873

**Emballage**
1 l flaske.