Lyddug DB26

Til indstøbning i flydende gulvkonstruktioner



Produktbeskrivelse

Marlon Lyddug dB26 er et dansk patenteret gummitekstil. Marlon Lyddug dB26 reducerer lydtransmission og vibrationer i etagebyggeri og anvendes også i forbindelse med Anhydrit systemer, almindeligt slidlag og på beton/huldæksløsninger.

Marlon Lyddyg dB26 monteres under det svømmende afretningslag, og er fuld kompatibelt med Marlon Fiberarmeringsnet GF10 og Marlon flydespartler.

Fordele

- Trinlydsdæmpning op til 26 dB
- Velegnet til etagebyggeri
- Lydreduktion op til 30%
- Bæredygtigt 'upcycled' gummitekstil
- Nedbrydes ikke over tid
- Resistent mod råd og svamp
- PVC-frit produkt
- Let at håndtere
- Godkendt til gulvvarme
- Fremstillet i Danmark
- Lav afgasning-VOC

Udførelse

Marlon Lyddug dB26 rulles direkte ud på det rengjorte bærende underlag, og placeres med et overlæg på 100 mm. Det er vigtigt at udlægning af flydespartler bliver udført på tværs, hen over overlæget, således Lyddugen holdes nede. Alternativt kan Lyddugen udlægges kant til kant, hvorefter der fuldkæbes med 50 mm tape. Det anbefales at skære rullerne op således enderne ikke samles samme sted hver gang.

Det er vigtigt at beskytte Marlon Lyddug dB26 i trafikerede områ der, så længe afretningslaget ikke er udført.

Marlon Lyddug dB26 leveres med 24 ruller pr. palle.

Teknisk information

Tykkelse
3 mm.

Støjreduktion
Op til 26 dB

Brandklasse
E (DIN EN 13501-1)

Temperatur
-25°C til +90°C

Lambda værdi
40 mW/mk

Komparation
-0.5 mm. 1740 kg pr. m² CS (Kpa)
17.4 (CEN/TS 16354)

Dimensioner
Længde: 10 m x 1 m
Rulle vægt: Ca. 10 kg
Rullelængde er angivet med en tolerance på ≤ 1%.

