NetraWash Ultra

Ekstrem effektiv og hurtig rensning af atmosfærisk og organisk snavs, maling, flisepest, olie, fedt m.m.



Produktbeskrivelse

Marlon NetraWash Ultra er et koncentreret, vandbaseret rensemiddel til allround brug. Det fjerner effektivt både atmosfærisk og organisk snavs, grønne belægninger, flisepest, olie, fedt og andre typer forurening fra en lang række overflader.

Velegnet til både indendørs og udendørs brug – blandt andet på fliser, beton, murværk, staldgulve, værkstedsgulve, facader og andre robuste materialer.

Fordele

- Afrenser hurtigt og synligt overfladen for snavs, belægninger og flisepest
- Kan anvendes på alle overflader (undgå aluminium og plast i koncentrat)
- Efterlader overfladen ren
- Biologisk nedbrydelig
- Ødelægger ikke beplantning
- Skåner overfladen, da belægninger opløses hurtigt
- Hurtigvirkende
- Koncentreret

Udførelse

Påfør Marlon NetraWash Ultra med rygsprøjte i rigelig mængde. For bedst effekt anbefales påføring på en tør overflade. Produktet skal skumme synligt – det sikrer optimal kontakt og virkning.

Rensemidlet opløser effektivt snavs, grønne belægninger og tilsmudsede overfladebelægninger. Skummet vil typisk skifte farve til gult, grønt, orange eller okker, afhængigt af forureningsgraden.

Lad virke i ca. 15 minutter. Skyl grundigt med højtryksrenser eller brug en stiv børste. Overfladen efterlades ren og fri for bakterier og algevækst.

Velegnet til rengøring af staldgulve, hvor der ønskes en grundig og miljøskånsom afrensning. Marlon NetraWash Ultra er biologisk nedbrydeligt og skader ikke græs eller planter.

Når overfladen er tør, kan den med fordel efterbehandles med et af Marlons egnede beskyttelsesprodukter for langvarig beskyttelse.

OBS: Undgå brug på aluminium, plast, zink, kobber og lakerede overflader.

Begrænsninger

I tvivlstilfælde anbefales det at foretage et lille testområde for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes at produktet ikke må påføres aluminium, plast, zink, kobber og lakerede overflader.

Rengøring

Sprøjte og udstyr renses umiddelbart efter brug med vand.

Teknisk information

Konsistens
Vandig væske

Farve
Farveløs

pH værdi
12

Tørretid
Ca. 10-15 min ved 20°C.

Rækkeevne
Polymer, polypropylenfibre, plastificerende

Påføring
Lavtryksprøjte/højtryksrenser eller manuelt

Fortynding
1:10-20 afhængig af smudsgrad og påføring

Opbevaring
Min 24 måneder i lukket emballage. Brudt emballage lukkes omhyggeligt efter brug. Opbevares køligt, frostfrit, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Emballage
5kg