

Ydeevnedeklaration nr. 1000424

Byggevarere type:

Funktionsmørtel

1. Byggevarereidentifikation:

Universalmørtel KC 50/50/700

2. Byggevarerens tilsigtede anvendelse(r):

Pudsemørtel type G anvendes til pudning ind- og udvendigt. Funktionsmørtel type G til fugning.

3. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

4. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

5. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarerens ydeevne (AVCP):

System 4 for type GP, System 2 for type G

6. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system AVCP-system 2+

7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	998-1:2016 Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandbarhed (for pudsmørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)	Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption (for pudsmørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvittringscyklus (kun for OC-mørtel til udvendigt pudslag)	NPD	
Dampdiffusionskoefficient (til pudsmørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vedhæftning (Alle pudsmørtler undtagen OC-mørtel)	NPD	
Vedhæftning efter forvittringscyklus (kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)	NPD	
Varmeledningsevne/densitet (til mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)	NPD	
Varmeledningsevne (kun for T-mørtler)	NPD	
Holdbarhed af OC-mørtler (mod frost og tøj)	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtler (mod frost og tøj)	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

Væsentlige egenskaber		998-2:2016 Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke (N/mm ²) (kun funktionsmørtel)		M1	
Blandingsforhold af bestanddele (kun receptmørtel)		NPD	
Vedhæftningsstyrke(N/mm ²) (kun funktionsmørtler til brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav)	Forskydning	NPD	
	Bøjning	NPD	
Indhold af klorider (%) (for mørtel til brug som armeret mørtel)		NPD	
Brandbarhed (for mørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)		Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption (til mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Dampdiffusionskoefficient (til mørtler til brug i udvendige bygningsdele)		NPD	
Varmeledningsevne/densitet (til mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringsskrav)		NPD	
Holdbarhed		NPD	
Farlige stoffer		NPD	

8. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med dendeklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på enansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



Martin Ladegaard

Ejer

Brædstrup
08.06.2023