

Ydeevnedeklaration nr. 1000309

1. Byggevaretype:

Cementbaseret hurtighærdende flydemørtel.

2. Byggevaridentifikation:

MARLON TurboFlow 20

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

CC mørtel baseret på hydraulisk cement
Betonreparationsprodukt til krævende reparationer i nedgangsbrønde og brøndbanketter og lign.

4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
DK-8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system 2+ og udstedt.EC certifikat: 1073-CPR-171-01


8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN1504-3	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	>45 MPa	DS/EN 12190
Kloridion indhold	≤0,05 %	DS/EN 1015-17
Vedhæftningsstyrke	≥2,0 MPa	DS/EN 1542
Kontrolleret svind/expansion	≥ 2,0 MPa	DS/EN 12617-4
Modstand mod karbonatisering	Bestået	DS/EN 13295
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa	DS/EN 13412
Termisk kompatibilitet (frost/tø)	≥ 2,0 MPa	DS/EN13687-1
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.4	
Brandmodstandsevne	Klasse A1	

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklareredydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:



Martin Ladegaard

Ejer

Brædstrup 01.08.2023