

Ydeevnedeklaration nr. 1000357

1. Byggevaretype:

Pumpbar Undervandsmørtel

2. Byggevaridentifikation:

MARLON Undervandsmørtel UM-TF

3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse(r):

Funktionsmørtel type G:

Pumpbar mørtel til fugning og reparation af nedbrudt beton under vand, hvor der er behov minimal udvaskning af cement.

4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel

Virkelyst 20

DK-8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system

2+ og udstedt. EC certifikat: 1073-CPR-171-2

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne EN 998-2	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	>45 MPa	DS/EN 1015-11
Vedhæftningsstyrke	0,15N/mm ²	Tabelværdi I hht. DS/EN 998-2 Annex C
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	DS/EN 1015-17
Brandbarhed	Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Aggressivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig

9. Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



Martin Ladegaard

Ejer

Brædstrup 31.03.2022