

Ydeevnedeklaration nr. 1000558

1. Byggevaretype:

Fiberforstærket slidlags- og støbebeton.

2. Byggevaridentifikation:

MARLON Fiberbeton

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Cementbaseret afretningslag til anvendelse ind- og udendørs.
Støbeopgaver, reparationer og gulvkonstruktioner

4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel
Virkelyst 20
DK-8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført : Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system elle AVCP-system 2+ og udstedt.EC certifikat: 1073-CPR-171-01

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN 1504-3	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	≥ 45 MPa Classe R4	DS/EN 12190
Kloridion indhold	≤ 0,05%	DS/EN 1015-17
Vedhæftningsstyrke	≥ 2,0 MPa	DS/EN 1542
Modstand mod karbonatisering	dk ≤ referencebeton(MC(0,45))	DS/EN 13295
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa	DS/EN 13412
Termisk kompatibilitet (Frost/tø)	≥ 2,0 MPa	DS/EN 13687-1
Kapillær absorption	≤ 0,5 kg·m ⁻² · h ^{-0,5}	DS/EN 13057
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.4	
Reaktion ved brand	A1fl	Under 1 % organisk materiale. Ingen testkrævet

9. Ydeevnen for den byggevar, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklareredydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



Martin Ladegaard

Ejer

Brædstrup 31.03.2022