

Ydeevnedeklaration nr. 1000562

1. Byggevaretype:

Hurtighærdende stop og reparationsmørtel

2. Byggevaridentifikation:

MARLON RepMix VS

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Ekstrem hurtighærdende reparationsbeton til reparationer hvor der er sivende eller rindende vand.

4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel
Virkelyst 20
DK-8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system 2+ og udstedt. EC certifikat: 1073-CPR-171-01

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN1504-3	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	≥10 MPa Klasse R1	DS/EN 12190
Kloridion indhold	≤0,05 %	DS/EN 1015-17
Vedhæftningsstyrke	≥0,8 MPa	DS/EN 1542
Termisk kompatibilitet (frost/tø)	Gennemsnitlige revner ≤ 0,05 mm, Ingen revner ≥ 0,1 mm Ingen delaminering	DS/EN13687-1
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.4	
Brandmodstandsevne	Klasse A1	

9. Ydeevnen for den byggevar, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklareredydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



Martin Ladegaard

Ejer

Brædstrup 05.04.2022