

## Ydeevnedeklaration nr. 1000598

### 1. Byggevaretype:

Funktionsmørtel type T

### 2. Byggevaridentifikation:

Marlon Blok- og Elementlim

### 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Muremørtel til udvendig brug i elementer/blokke der er underlagt statiske krav.

### 4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel  
Virkelyst 20  
DK - 8740 Brædstrup

### 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant: Ikke relevant

Ikke relevant

### 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

Ikke relevant

### 7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr. 1073

Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system AVCP-system 2+ og udstedt EC-certifikat: 1073-CPR-171-02.

### 8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber		998-2:2016 Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke (N/mm <sup>2</sup> ) <i>(kun funktionsmørtel)</i>		M10	DS/EN 1015-11
Blandingsforhold af bestanddele <i>(kun receptmørtel)</i>		NPD	
Vedhæftningsstyrke(N/mm <sup>2</sup> ) <i>(kun funktionsmørtler til brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav)</i>	Forskydning	NPD	
	Bøjning	NPD	
Indhold af klorider (%) <i>(for mørtel til brug som armeret mørtel)</i>		< 0,1 vægt %	DS/EN 1015-17
Brandbarhed <i>(for mørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)</i>		Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale.Ingen test krævet
Vandabsorption <i>(til mørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>		NPD	
Dampdiffusionskoefficient <i>(til mørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>		NPD	
Varmeledningsevne/densitet <i>(til mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav)</i>		NPD	
Holdbarhed		NPD	
Farlige stoffer		NPD	

### 9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



**Martin Ladegaard**

Ejer

Brædstrup 30.06.2023