

## Ydeevnedeklaration nr. 10357

### 1. Byggevaretype:

Pumpbar Undervandsmørtel

### 2. Byggevarereifikation:

MARLON Undervandsmørtel UM-TF

### 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Funktionsmørtel type G:

Pumpbar mørtel til fugning og reparation af nedbrudt beton under vand, hvor der er behov minimal udvaskning af cement.

### 4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel A/S

Virkelyst 20

DK-8740 Brædstrup

### 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

### 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

### 7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført : Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system 2+ og udstedt.

EC certifikat: 1073-CPR-171-2

### 8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne EN 998-2 45	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	>45 MPa	DS/EN 1015-11
Vedhæftningsstyrke	0,15N/mm <sup>2</sup>	Tabelværdi I hht. DS/EN 998-2: 2010 annex C
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	DS/EN 1015-17
Brandbarhed	Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Aggressivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig


### 9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør  
Martin Ladegaard

Brædstrup den 06-11-2014  
(sted og dato)



(underskrift)

**Marlon Tørmørtel A/S**

Virkelyst 20 · 8740 Brædstrup · Tel. +45 75754300 · Fax +45 75754243  
marlon@marlon.dk · marlon.dk · Cvr: 13254079