

Ydeevnedeklaration nr. 10395

1. Byggevaretype:

Receptmørtel KC 20/80/550

2. Byggevarereidentifikation:

Marlon receptmørtel KC 20/80/550

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Pudsemørtel type GP anvendes til pudsning ind- og udvendigt.
Murermørtel type G anvendes til opmuring ind- og udvendigt

4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 4

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073

Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system AVCP-system 4.

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne 998-1	Ydeevne 998-2	Harmoniseret teknisk specifikation
Blandingsforhold		3,1 % Kalk($\text{Ca}(\text{OH})_2$) 12,3 % cement 84,6 % tilslag(vægt)	
Brandbarhed:	Klasse A 1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vandabsorption:	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne/densitet:	NPD	NPD	
Frostfasthed:	Aggressivt miljø	Aggressivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig
Kloridindhold		<0,1 vægt %	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør
Martin Ladegaard

Brædstrup den 25-08-2014
(sted og dato)



(underskrift)

Marlon Tørmørtel A/S

Virkelyst 20· 8740 Brædstrup · Tel. +45 75754300· Fax +45 75754243
marlon@marlon.dk· marlon.dk· Cvr: 13254079