

## Ydeevnedeklaration nr. 1000519

### 1. Byggevaretype:

Beton til renovering og forstærkning af betonkonstruktioner

### 2. Byggevarereidentifikation:

MARLON Flydemørtel EKF 802 LM

### 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

CC mørtel baseret på hydraulisk cement  
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation

### 4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel  
A/SVirkelyst 20  
DK-8740 Brædstrup

### 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

### 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

### 7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073


Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system 2+ og udstedt.EC certifikat: 1073-CPR-171-01

### 8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN1504-3	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	>45 MPa	DS/EN 12190
Kloridion indhold	≤0,05 %	DS/EN 1015-17
Vedhæftningsstyrke	≥2,0 MPa	DS/EN 1542
Modstand mod karbonatisering	$d_k \leq \text{referencebeton}(MC(0,45))$	DS/EN 13295
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa	DS/EN 13412
Termisk kompatibilitet (frost/tø)	≥ 2,0 Mpa	DS/EN13687-1
Kapillær absorption	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>	DS/EN 13057
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.4	
Brandmodstandsevne	Klasse A1	

### 9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklareredydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



#### Martin Ladegaard

Forretnings- og udviklingsdirektør.  
Brædstrup 25.08.2014

# Ydeevnedeklaration nr. 1000521

## 1. Byggevaretype:

Beton til renovering og forstærkning af betonkonstruktioner

## 2. Byggevarereidentifikation:

MARLON Flydemørtel EKF 804 LM

## 3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse(r):

CC mørtel baseret på hydraulisk cement  
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation

## 4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel  
A/SVirkelyst 20  
DK-8740 Brædstrup

## 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

## 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 2+

## 7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Dancert Notifikationsnr 1073


Har udført: Initial inspektion af FPC, løbende overvågning af FPC efter system efter AVCP-system 2+ og udstedt.EC certifikat: 1073-CPR-171-01

## 8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN1504-3	Harmoniseret teknisk specifikation
Trykstyrke	>45 MPa	DS/EN 12190
Kloridion indhold	≤0,05 %	DS/EN 1015-17
Vedhæftningsstyrke	≥2,0 MPa	DS/EN 1542
Modstand mod karbonatisering	$d_k \leq \text{referencebeton}(MC(0,45))$	DS/EN 13295
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa	DS/EN 13412
Termisk kompatibilitet (frost/tø)	≥ 2,0 Mpa	DS/EN13687-1
Kapillær absorption	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>	DS/EN 13057
Farlige stoffer	Overensstemmelse med afsnit 5.4	
Brandmodstandsevne	Klasse A1	

## 9. Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklareredydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



### Martin Ladegaard

Forretnings- og udviklingsdirektør.  
Brædstrup 06.11.2014