Ydeevnedeklaration nr. 5200098

1. Byggevaretype:
Pudsmørtel type GP

2. Byggevareidentifikation:
Scankalk KKh 35/65/500 0-1 mm

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):
Pudsemørtel type GP anvendes til pudsning ind- og udvendigt.

4. Fabrikantens navn og adresse:
Marlon Tørmørtel
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):
System 4

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:
-

8. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	998-1:2016 Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandbarhed (for pudsmørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)	Klasse A 1	Under 1 % organisk materiale.Ingen test krævet
Vandabsorption (for pudsmørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvitringscyklus (kun for OC-mørtel til udvendigt pudslag)	NPD	
Dampdiffusionskoefficient (til pudsmørtler til brug i udvendige bygningsdele)	NPD	
Vedhæftning (Alle pudsmørtler undtagen OC-mørtel)	NPD	
Vedhæftning efter forvitringscyklus (kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)	NPD	
Varmeledningsevne/densitet (til mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)	NPD	
Varmeledningsevne (kun for T-mørtler)	NPD	
Holdbarhed af OC-mørteler (mod frost og tø)	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtler (mod frost og tø)	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med dendeklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.



Martin Ladegaard
Ejer,
Brædstrup 10.07.2019