Scankalk.com

Produktblad

FINPUDS



Produktbeskrivelse

SCANKALK FINPUDS er en færdigblandet kalkmørtel, der er smidig mørtel med en stor trækstyrke. SCANKALK FINPUDS blandet i forhold 1 del SCANKALK KULEKALK og 1 del SCANKALK MØRTELSAND.
SCANKALK FINPUDS kan leveres i to typer, FIN: (0,0-0,3 mm) og SUPER FIN (0,0-0,1 mm)

Produktet er klar til brug, og skal blot piskes godt igennem inden og under brug.

Anvendelse

SCANKALK FINPUDS er velegnet som afslutning på indvendige vægge og lofte med grovpudsede overflader eller på underlag som er forberedt til at kunne binde finpudsen, fx med multiklæb. Finpuds er velegnet som underlag for maling, tapet, hessian, glasfilt m.v.





Udførelse

På nyt grovpudslag bør der først finpudses, når overfladen er hvidtør.

Andet underlag skal være rent, afstøvet og om nødvendigt forvandet eller forbehandlet med egnet primer/grunder . Mørtlen trækkes på i ca. 1 mm lagtykkelse med stålbræt. Derefter filtses med filtsebræt/vand til overfladen fremstår med ønsket jævnhed

Emballage

SCANKALK FINPUDS leveres i 15 kg eller 25 kg spand med tætsluttende låg.

SCANKALK FINPUDS leveres også med kalkægte farver efter ønske ud fra NCS – Natural Colour System

Anvendelsesbegrænsninger:

Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for ca. 3 timer. Der må ikke iblandes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer. Temperaturen under udførelsen tilstræbes at være over 5 grader