Scankalk Datablad

SCANKALK NHL KLÆBEMØRTEL

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.



Produkt

Scankalk NHL klæbemørtel 1 mm er en fabriksfremstillet tørmørtel baseret på hydratkalk og hydraulisk kalk samt tilsat et naturlig bindemiddel. Mørtlen er fremstillet som en 1-komponent, færdigblandet KKh mørtel. Klæbemørtlen skal kun tilsættes vand før brug. Mørtlen er klassificeret i overensstemmelse med EN 998-1: 2016.

Beskrivelse

Scankalk NHL klæbemørtel er ideel til restaurering og nybygning. Mørtlen kan anvendes på de fleste materialer, herunder pudsede overflader, gipsplader, fastsiddende tapet, malede overflader, hård og vandafvisende cementpuds, og beton. Mørtlen er godkend til udvendig og indvendig murværk og er diffusionsåben.

Påføring

Scankalk klæbemørtel påføres på ren og støvfri overflade. Ved samlinger af forskellige materialer, lægges en net armering over samlingen med 150 mm til hver side. Mørtlen pudses sammen med pudsebræt eller filtsebræt til den ønskede finish. Det er dog ikke et krav at anvende net ved samling mellem forskellige mørteltyper så længe det underliggende lag ikke er væsentligt svagere end Scankalk klæbemørtel.

Forarbejde og data

Scankalk NHL klæbemørtel skal opbevares tørt og kan ikke anvendes ved temperaturer under 5°C Scankalk NHL klæbemørtel blandes i tvangsblander eller med mørteldril.

For at opnå den mest fleksible blanding, er det tilrådeligt at blande i 15-20 min. Mørtlen bør anvendes inden for 2 timer.

Farve: Gråhvid

Emballage: 20 kg sække.

Holdbarhed: 12-15 måneder i uåbnet tilstand.

KONTAKT

Marlon
Virkelyst 20, 8740 Brædstrup
Tlf: 7575 4300
Email: marlon@marlon.dk

The natural Choice