

Kalkrens

Rengøringsmiddel til kalk og cementslør



Produktbeskrivelse

Fosforsyrebaseret rengøringsmiddel med vaskeaktive stoffer. Til rengøring af især sanitære områder. Skånsomt rensmiddel med stor kalk- og smudsopløsende effekt.

Anvendelsesområder

Til fjernelse af kalk og cementslør på f.eks. fliser, klinker, mosaik, vinyl og rustfrit stål. MÅ IKKE anvendes på marmor og emalje. Angriber ikke krom eller rustfrit stål.

Forberedelse

Hvis tvivl om overfladens syrefasthed foretages altid en prøve på et mindre synligt sted.

Anvendelse

Overfladen forvandes med rent vand. Kalkrens omrystes inden brug, herefter fortyndes med vand i forhold 1:5-1:10. Opløsningen påføres med svamp. Undgå løbestriber. Efter en virkningstid på 5-10 min. skures overfladen, og der eftervaskes med rent vand. Afrensning af fugeslør foretages tidligst 24-48 timer efter fugearbejdets afslutning.

Forbrug

1 liter pr. 20-40 m². Det anbefales altid at foretage en mindre prøve for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Teknisk information

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkeyst 20
8740 Brædstrup

PH-værdi

Ca. 1,5-2,0
10 % opløsning: ca. 3,0

Lagring

Opbevares frostfrit. Min. 12 måneder ved +20°C.

Indholdsstoffer

Under 5% EDTA.
Under 5% Nonioniske overfladeaktive stoffer.

Pr nr.

4348873

Emballage

1 l flaske.