

# AdMix RM1000

## Vandtætning til færdigbeton

### Produktbeskrivelse

Marlon AdMix RM1000 er et fabriksfremstillet additiv, designet til effektivt at vandtætte beton. Marlon AdMix RM1000 forøger tillige styrken og reducerer risikoen for svindrevner i den udstøbte beton. Marlon AdMix RM1000 blandes i den friske beton, på betonværket eller direkte i betonbilen på byggepladsen. Marlon AdMix RM1000 virker kontinuerligt, og vil forhindre fugt i at trænge igennem betonen, ved at skabe en katalytisk kemisk reaktion i de kapillære betonporer.

### Fordele

- Brugervenligt
- Stopper vand i at trænge igennem beton
- Virker i hele betonens levetid
- Blandes direkte i den friske beton
- Forbedrer betonens pumpeegenskaber

Marlon AdMix RM1000 reducerer svindrevner med op til 60 % og reducerer behovet for tilsætning af blandevand med 2-5 %. Marlon AdMix RM1000 vil løbende forbedre betonens tæthed og beskytte mod vandindtrængning igennem de kapillære porer og mikrorevner. Færdigbeton tilsat Marlon AdMix RM1000 vil tillige opnå forbedrede pumpeegenskaber.

### Blanding

Marlon AdMix RM1000 kan iblandes på betonværket sammen med tilslagsmaterialerne, eller direkte i betonbilen på byggepladsen, hvorefter der blandes i ca. 10 min. ved høj hastighed. Tilsæt ikke vand efterfølgende. Den færdigblandede beton skal udstøbes inden 45 min. Marlon AdMix RM1000 vil normalt forlænge betonens bearbejdighed.

### Kontrol

Marlon AdMix RM1000 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

# Teknisk information

## Produktbeskrivelse

### Producent

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
8740 Brædstrup

### Materialetype

Vandtættende additiv.

### Farve

Hvid.

### Tørstof

100 %

### PH-værdi

13.

### Dosering

1 kg pr. m<sup>3</sup> beton.

### Lagringstid

Min. 12 mdr. under tørre og  
velegnede forhold i uåbnet  
emballage.

### Emballage

20 kg plastspand.

## Information

Varenr.	1000556
Pr nr.	4345752
Version	11.15 erst. 04.15