

Sæson: Sommer

Kornstørrelse:

# Lyddug DB26

Til indstøbning i flydende gulvkonstruktioner



## Produktbeskrivelse

Marlon Lyddug dB26 er et dansk patenteret gummitekstil. Marlon Lyddug dB26 reducerer lydtransmission og vibrationer i etagebyggeri og anvendes også i forbindelse med Anhydrit systemer, almindeligt slidlag og på beton/huldækløsninger.

Marlon Lyddug dB26 monteres under det svømmende afretningslag, og er fuld kompatibel med Marlon Fiberarmeringsnet GF10 og Marlon flydespartler.

## Fordele

- Trinlydsdæmpning op til 26 dB
- Velegnet til etagebyggeri
- Lydreduktion op til 30%
- Bæredygtigt 'upcycled' gummitekstil
- Nedbrydes ikke over tid
- Resistent mod råd og svamp
- PVC-frit produkt
- Let at håndtere
- Godkendt til gulvvarme
- Fremstillet i Danmark
- Lav afgangning-VOC

# Teknisk information

## Produktbeskrivelse

### Tykkelse

3 mm.

### Støjreduktion

Op til 26 dB

### Brandklasse

E (DIN EN 13501-1)

### Temperatur

-25°C til +90°C

### Lambda værdi

40 mW/mk

### Komparation

-0.5 mm. 1740 kg pr. m<sup>2</sup> CS (Kpa)

17.4 (CEN/TS 16354)

### Dimensioner

Længde: 10 m x 1 m

Rulle vægt: Ca. 10 kg

Rullelængde er angivet med en tolerance på  $\leq 1\%$ .

## Lyddug

Image not found or type unknown